

Link do produktu: <https://emix24.pl/akumulator-agm-6v-5ah-rebel-do-autek-i-motorkow-p-12652.html>



## Akumulator AGM 6V 5AH Rebel do autek i motorków

Cena	<b>39,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1101268964</b>
Kod producenta	<b>AKU.6V-5AH</b>
Kod EAN	<b>5902135117286</b>

### Opis produktu

#### AKUMULATOR ŻELOWY 6V 5Ah

AKUMULATOR ŻELOWY WYKONANY W TECHNOLOGII AGM (Absorbent Glass Mat) 6V 5Ah. Akumulatory żelowe, w przypadku gdy nie są cały czas podłączone do układu ładowania (stanowią awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego - np. centrala alarmowa, ups - tzw. praca buforowa), muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami do akumulatorów żelowych.

#### Podstawowe cechy oferowanego akumulatora:

- bardzo powolny proces samo rozładowania,
- nie wymaga stawiania w pozycji pionowej (w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów),
- nie trzeba uzupełniać elektrolitu (żel nie paruje, dlatego często nazywa się takie akumulatory bezobsługowymi),
- Jest szczelny, nie ma wycieków elektrolitu (oraz wynikającej z tego korozji),
- większa odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje.

#### Zastosowanie akumulatorów żelowych:

- zasilanie zabawek elektrycznych,
- zasilanie oświetlenia awaryjnego,
- zasilanie UPS (zasilanie awaryjne komputerów),
- zasilanie sprzętu medycznego,
- zasilanie pojazdów elektrycznych (motocykle, quady, skutery, kosiarki, łódki, motorówki itp.)
- zasilanie kas i drukarek fiskalnych,
- zasilanie urządzeń mobilnych (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, maszyny czyszczące),
- zasilanie automatyki i systemów alarmowych, p.poż., telewizja przemysłowa,
- zasilanie systemów baterii solarnych

#### Specyfikacja:

- 
- Napięcie pracy: 6V
  - Pojemność: 5Ah
  - Wymiary: szerokość 4.7cm, wysokość 7cm (z zaciskami 10,2mm), głębokość 10,7m
  - Prąd początkowy: poniżej 4.0A
  
  - Dopuszczalne napięcie ładowania: 6,75 do 6,9 VDC / 20°C