

Akumulator żelowy 6V/7,2Ah



Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AKU.6V-7AH
Kod producenta	AKU.6V-7AH
Kod EAN	5902135119549

Opis produktu

AKUMULATOR ŻELOWY 6V 7,2Ah

AKUMULATOR ŻELOWY WYKONANY W TECHNOLOGII AGM (Absorbent Glass Mat) 6V 7,2Ah. Akumulatory żelowe, w przypadku gdy nie są cały czas podłączone do układu ładowania (stanowiąc awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego - np. centrala alarmowa, ups - tzw. praca buforowa), muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami do akumulatorów żelowych.

Podstawowe cechy oferowanego akumulatora:

- bardzo powolny proces samo rozładowania,
- nie wymaga stawiania w pozycji pionowej (w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów),
- nie trzeba uzupełniać elektrolitu (żeł nie paruje, dlatego często nazywa się takie akumulatory bezobsługowymi),
- Jest szczelny, nie ma wycieków elektrolitu (oraz wynikającej z tego korozji),
- większa odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje.

Zastosowanie akumulatorów żelowych:

- zasilanie zabawek elektrycznych,
- zasilanie oświetlenia awaryjnego,
- zasilanie UPS (zasilanie awaryjne komputerów),
- zasilanie sprzętu medycznego,
- zasilanie pojazdów elektrycznych (motocykle, quady, skutery, kosiarki, łódki, motorówki itp.)
- zasilanie kas i drukarek fiskalnych,
- zasilanie urządzeń mobilnych (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, maszyny czyszczące),
- zasilanie automatyki i systemów alarmowych, p.poż., telewizja przemysłowa,
- zasilanie systemów baterii solarnych

Specyfikacja:

- Napięcie pracy: 6V
- Pojemność: 7,2Ah
- Wymiary: Długość : 15,1 cm, szerokość : 9,8 cm, głębokość : 3,5 cm

- Dopuszczalne napięcie ładowania: 7.20-7.50VDC/20°C