

Link do produktu: <https://emix24.pl/akumulator-zelowy-agm-12v-10ah-p-4666.html>



Akumulator żelowy AGM 12V 10Ah

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AKU.12V-10AH
Kod producenta	AKU.12V-10AH
Kod EAN	5902135154779

Opis produktu

AKUMULATOR ŻELOWY 12V 10Ah

AKUMULATOR ŻELOWY WYKONANY W TECHNOLOGII AGM (Absorptive Glass Mat) 12V 10Ah. Akumulatory żelowe, w przypadku gdy nie są cały czas podłączone do układu ładowania (stanowiąc awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego - np. centrala alarmowa, ups - tzw. praca buforowa), muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami do akumulatorów żelowych.

Podstawowe cechy oferowanego akumulatora:

- bardzo powolny proces samo rozładowania,
- nie wymaga stawiania w pozycji pionowej (w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów),
- nie trzeba uzupełniać elektrolitu (żel nie paruje, dlatego często nazywa się takie akumulatory bezobsługowymi),
- Jest szczelny, nie ma wycieków elektrolitu (oraz wynikającej z tego korozji),
- większa odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje.

Zastosowanie akumulatorów żelowych:

- zasilanie zabawek elektrycznych,
- zasilanie oświetlenia awaryjnego,
- zasilanie UPS (zasilanie awaryjne komputerów),
- zasilanie sprzętu medycznego,
- zasilanie pojazdów elektrycznych (motocykle, quady, skutery, kosiarki, łódki, motorówki itp.),
- zasilanie kas i drukarek fiskalnych,
- zasilanie urządzeń mobilnych (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, maszyny czyszczące),
- zasilanie automatyki i systemów alarmowych, p.poż., telewizja przemysłowa,
- zasilanie systemów baterii solarnych

Specyfikacja:

-
- Napięcie pracy: 12V
 - Pojemność: 10Ah
 - Wymiary: szerokość 150mm, wysokość 95mm (z zaciskami 10,2mm), głębokość 96mm
 - Dopuszczalne napięcie ładowania: 13,6 do 13,8 VDC / 25°C (praca buforowa)
14,5 do 14,9 VDC / 25°C (praca cykliczna)