

Link do produktu: <https://emix24.pl/basen-stelazowy-16-x-8-ft-488-x-244-x-122-cm-power-steel-bestway-set-56670-p-8958.html>



Basen Stelazowy 16 x 8 FT / 488 x 244 x 122 cm Power Steel BESTWAY Set 56670

Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56670
Kod producenta	56670
Kod EAN	6942138987225
Producent	Bestway

Opis produktu

Basen Stelazowy 16x8FT 488x244x122

Basen prostokątny Power Steel™ 4,88m x 2,44m x 1,22m firmy Bestway® jest najlepszym wyborem dla rodzin ze względu na doskonały stalowy stelaż zaprojektowany z myślą o maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Dodatkowo prosty montaż sprawia, że jest to łatwa odpowiedź na Twoje potrzeby w zakresie basenu przydomowego. Basen jest wykonany z **Tritech™, 3-warstwowego wzmocnionego materiału winylowego** o dodatkowej wytrzymałości. Dodatkowymi cechami są metalowe **elementy stelaża odporne na korozję** i zawór spustowy z kontrolą przepływu ułatwiający spuszczenie wody.

Dane techniczne

- wymiary niecki basenowej dł. ok. 488 cm, szer. ok. 244 cm, wys. ok. 122 cm,
- wymiary zewnętrzne basenu: dł. ok 527cm, szer ok 284cm, wys ok 122cm
- waga basenu ok. 83,65 kg,
- pompa filtrująca zasilanie 220-240V,
- wydajność pompy 3028 l/h,
- przepływ wody: 2195 l/h
- średnica przyłączy pompy: 32mm
- waga : 3:49kg
- certyfikaty: CE, TÜV Rheinland

Pojemność przy napełnieniu 90% - 11,532L/3,046gal

WYPOSAŻENIE ZESTAWU:

- basen 56670,
- pompa filtrująca 58386,
- filtr 58094,
- pokrywa pod basen 58472,
- dozownik chemii montowany na dysze CHEMCONNECT 58501,

-
- drabinka 58331.

Specyfikacja

- odporny na korozję stelaż,
- powłoka basenu PVC wykonana w technologii TRITECH™,
- zawór spustowy,
- basen wyposażony w Seal & Lock System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,
- specjalna powłoka uniemożliwiająca przywieranie materiału FROSTED FINISH™
- dozownik chemii montowany na dysze doprowadzającą wodę z pompy w systemie CHEMCONNECT,
- ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką,
- montaż basenu za pomocą złączek "C-connector",
- łatwy montaż,
- konstrukcja objęta patentem.

Zalety produktu:

- łatwy i szybki montaż,
- wytrzymały, odporny na czynniki atmosferyczne materiał,
- łatwy i szybki demontaż,
- łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu.