

Link do produktu: <https://emix24.pl/pompa-piaskowa-6056-lh-do-basenu-bestway-58497-model-2026-p-5092.html>



POMPA PIASKOWA 6056 l/h do basenu Bestway 58497 Model 2026

Cena	479,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	58497
Kod producenta	58497
Kod EAN	6941607354186
Producent	Bestway

Opis produktu

PIASKOWA POMPA FILTRUJĄCA DO BASENÓW BESTWAY 58497

Pompa piaskowa FLOWCLEAR™ 6056L/h - 1600gal/h [58497]

Nowy Model 2026

Zestaw Zawiera :

- pompę,
- 2 węże do podłączenia pompy, średnica węża 38 mm, długość węża 3 m,
- obejmy do mocowania węży,
- sita,
- adaptery do mocowań 32 mm,
- dozownik chemconnect,
- instrukcja obsługi.

Przepustowość pompy 6056 litrów / godzinę (1600 galonów).

Zasilanie 220-240v.

Waga pompy ok. 12,3 kg.

Pompa do działania wymaga wkładu w postaci piasku (#20 silica, średnica ziarna 0,45 - 0,85mm).

W przybliżeniu potrzeba 9 kg piasku.

Średnica węża: 3,8cm / 1,5in.

Adapter: 3,2cm/3,8cm - 1,25in./1,5in.

Prezentowana **pompa piaskowa BESTWAY** przeznaczona jest do basenów rozporowych i stelażowych o litrażu 1 100 - 42 300 litrów.

Prezentowana **POMPA FILTRUJĄCA** przyczynia się do poprawy czystości wody w basenie.

-
- Przepływająca przez piasek woda skutecznie oczyszcza się z zanieczyszczeń.
 - Pompa posiada wbudowany ciśnieniomierz, dzięki czemu łatwo odczytamy pomiar
 - Sześciostopniowy zawór ułatwia obsługę, a główny wąż obracający się o 360 stopni, ułatwia podłączenie węży.

Dbalność o każdy szczegół oraz renomowana i uznana marka BESTWAY gwarantują zadowolenie i bezpieczeństwo nawet najbardziej wymagających osób.

Zalety prezentowanej pompy:

- wytrzymały, odporny na korozję zbiornik,
- możliwość obrotu górnego węża o 360 stopni, dzięki czemu kable można wygodnie podpiąć z każdej strony,
- ciśnieniomierz z łatwym do odczytania wskaźnikiem,
- sitko do wylapywania nieczystości,
- łatwy dostęp do poszczególnych elementów zestawu przydatny w przypadku serwisowania,
- kompatybilność z większością zestawów basenowych dostępnych na rynku.

Łatwe sterowanie pracą pompy.

Dla ułatwienia obsługi pompa posiada wbudowany 6 pozycyjny zawór kontrolny za pomocą którego ustawiamy jeden z 6 programów pompy:

- filtrowanie,
- przepłukiwanie,
- cyrkulacja,
- obieg wsteczny,
- zamknięty,
- drenaż.

Możliwość podłączenia do basenów z króćcami 32 mm i 38 mm.

Pompa może być podłączona do basenów gdzie przyłącza mają:

- 38 mm (zawory wmontowane w ścianę basenu),
- 32 mm (króciec wystający ze ściany basenu)

W zestawie są 2 adaptory umożliwiające podłączenie do 32 mm